

Nach dem Anziehen der Überwurfmutter darf die fertige Verbindung keinen Querbelastungen ausgesetzt werden.


After tightening the nut, the finished connection is susceptible to lateral loads.

Max. zulässiger Betriebsdruck 50bar.

Maximum allowable operating pressure 50bar (725psi).

Max. Anzugsmoment der Überwurfmutter 700 Ncm.

Maximum tightening torque of the union nut 700Ncm (62 lbf in).



1 : 1

Werkstoff: 1.4301
Material: 1.4301 (304) stainless steel

Dichtungen: FPM
Seals: FKM

NW
ND

5,2

Dokumentenart Document type		Maße Dimensions		mm [in]	ISO E	Benennung Title		Gewicht ca. Weight approx.
Maßblatt Dimension Sheet						Doppelnippel lösbar double nipple removable		33 g
Status	FREIGABE EINFACH	Datum Date			Name			Maßstab Scale
Revision (Index)	0	Erstellt Drawn		28.08.13	Ha	Artikel-Nr. Part-No.		3:1
		Freig. Approved		20.11.14	Co	Zeichng.-Nr. Drawing-No.		Sprache de / Language en
Datum Date	Geändert Modified	Geprüft Checked		Eisele		Ersatz für Replacement for		Blatt Page
						Rev. /		1 / 1
						Ersetzt durch Replaced by		
						Rev. /		