

Nach dem Anziehen der Überwurfmutter darf die fertige Verbindung keinen Querbelastungen ausgesetzt werden.  
After tightening the nut, the finished connection is susceptible to lateral loads.



Max. zulässiger Betriebsdruck 50bar.  
Maximum allowable operating pressure 50bar (725psi).

Max. Anzugsmoment der Überwurfmutter 6000 Ncm.  
Maximum tightening torque of the union nut 6000Ncm (531 lbf in).

1 : 1

Werkstoff: 1.4301  
Material: 1.4301 (304) stainless steel  
Dichtungen: FPM  
Seals: FKM

NW  
ND (B)  
15

Dokumentenart Document type			Maße Dimensions		mm [in]	ISO E 	Benennung Title			Gewicht ca. Weight approx.			
Status FREIGABE EINFACH				Datum Date	Name		Doppelnippel lösbar double nipple removable			279 g			
Revision (Index)  B			Erstellt Drawn	02.12.14	Ha					Maßstab Scale			
			Freig. Approved	04.12.14	Oe		Artikel-Nr. Part-No.			1176-1010			
							Zeichng.-Nr. Drawing-No.			1176-1010-00			
							Ersatz für Replacement for			Rev. /			
							Ersetzt durch Replaced by			Rev. /			
Datum Date	Geändert Modified	Geprüft Checked										Sprache de / Language en	
09.06.20	Pf	Pu										Blatt Page	1 / 1