


(A)

Bauart type		Kegeldrossel Cone-type throttle
Medium fluid		Druckluft compressed air
Temperatur temperature		-10 bis +70 °C +14 to +158 °F
Arbeitsdruckbereich working pressure range		0,5 bis 10 bar 7.3 to 145.0 psi
Drosselrichtung direction of throttle	1 → 2	Auslass / Abluft exhaust air
Nenndurchfluss Nominal flow rate	1 → 2	200 NI/min
	2 → 1	150 NI/min

Nenndurchfluss gemessen bei 6 bar und 1 bar Druckgefälle zwischen Ein- und Ausgang. Gegen Drosselrichtung bei geschlossener Drossel.
Nominal flow rate measured at 6 bar and 1 bar pressure drop between inlet and exhaust. Against throttling direction with closed throttle.



1 : 1

Werkstoff: Ms vernickelt / Ms blank
Material: Nickel-plated brass / brass

Dichtungen: NBR / Elastomer
Seals: NBR / Elastomer

NW
ND (A)

3,2

Dokumentenart Document type			Maße Dimensions		mm [in]	ISO E 	Benennung Title			Gewicht ca. Weight approx.		
Maßblatt Dimension Sheet			FREIGABE EINFACH			Datum Date	Name		Schwenkanschluss einfach mit Drosselrückschlagventil Single swivel connector with throttle check valve			45 g
Revision (Index) A			Erstellt Drawn		24.09.15	Oe		Artikel-Nr. Part-No. 234-0204K634			Maßstab Scale	
			Freig. Approved		28.09.15	Ha					2.5:1	
Datum Date			Geändert Modified		Geprüft Checked		Zeichng.-Nr. Drawing-No. 234-0204K634-00			Sprache de / Language en		
09.06.20			Pu		Pf		Ersatz für Replacement for Rev. /			Ersetzt durch Replaced by Rev. /		
										Blatt Page 1 / 1		