


Neendurchfluss gemessen bei 6 bar und 1 bar Druckgefälle zwischen Ein- und Ausgang. Gegen Drosselrichtung bei geschlossener Drossel.
Nominal flow rate measured at 6 bar and 1 bar pressure drop between inlet and exhaust. Against throttling direction with closed throttle.

NW
ND

6,5

(A)

Dokumentenart <i>Document type</i>			Maße <i>Dimensions</i>		mm [in]	ISO E 	Benennung <i>Title</i>		Gewicht ca. <i>Weight approx.</i>		
Status FREIGABE EINFACH				Datum <i>Date</i>	Name		Schwenkanschluss einfach mit Drosselrückschlagventil <i>single swivel connector with throttle check valve</i>			105 g	
Revision (Index) A			Erstellt <i>Drawn</i>	18.07.18	Pf		Artikel-Nr. <i>Part-No.</i> 234-0608634			Maßstab <i>Scale</i> 2:1	
			Freig. <i>Approved</i>	23.07.18	Pu						
						Zeichng.-Nr. <i>Drawing-No.</i> 234-0608634-00			Sprache <i>Language</i> de / en		
Datum <i>Date</i>						Ersatz für <i>Replacement for</i>				Ersetzt durch <i>Replaced by</i>	
09.06.20						Rev. /			Rev. /		
Geändert <i>Modified</i>						Pf			Blatt <i>Page</i> 1 / 1		
Pu											