



(A)

Bauart type		Kegeldrossel Cone-type throttle
Medium fluid		Druckluft compressed air
Temperatur temperature		-10 bis +70 °C +14 to +158 °F
Arbeitsdruckbereich working pressure range		0,5 bis 10 bar 7.3 to 145.0 psi
Drosselrichtung direction of throttle	1 → 2	Auslass / Abluft exhaust air
Nenndurchfluss Nominal flow rate	1 → 2	40 NI/min
	2 → 1	30 NI/min

Nenndurchfluss gemessen bei 6 bar und 1 bar Druckgefälle zwischen Ein- und Ausgang. Gegen Drosselrichtung bei geschlossener Drossel.  
Nominal flow rate measured at 6 bar and 1 bar pressure drop between inlet and exhaust. Against throttling direction with closed throttle.

Werkstoff: Ms vernickelt / Ms blank  
Material: Nickel-plated brass / brass

Dichtungen: NBR / PVC  
Seals: NBR / PVC

NW  
ND

1,2

Dokumentenart Document type			Maßblatt Dimension Sheet		Maße Dimensions		mm [in]		ISO E				Benennung Title			Schwenkanschluss einfach, mit DRV Auslassdrossel Single swivel connector with throttle check valve			Gewicht ca. Weight approx.									
Status			FREIGABE EINFACH				Datum Date		Name								9 g											
Revision (Index)			A		Erstellt Drawn		29.03.10		Fmue										Maßstab Scale									
					Freig. Approved		15.04.10		Wa		Artikel-Nr. Part-No.			235-4202K635			4:1											
											Zeichng.-Nr. Drawing-No.			235-4202K635-00			Sprache de / Language en											
Datum Date			Geändert Modified		Geprüft Checked								Ersatz für Replacement for			Rev. /			Ersetzt durch Replaced by			Rev. /			Blatt Page		1 / 1	
26.05.20			Pf		Pu																							