

2

1

1 : 1

Bauart type		Kegeldrossel Cone-type throttle
Medium fluid		Druckluft compressed air
Temperatur temperature		-10 bis +70 °C +14 to +158 °F
Arbeitsdruckbereich working pressure range		0,5 bis 10 bar 7.3 to 145.0 psi
Drosselrichtung direction of throttle	1 → 2	Auslass / Abluft exhaust air
Nenndurchfluss Nominal flow rate	1 → 2	40 NI/min
	2 → 1	30 NI/min



Nenndurchfluss gemessen bei 6 bar und 1 bar Druckgefälle zwischen Ein- und Ausgang. Gegen Drosselrichtung bei geschlossener Drossel.
Nominal flow rate measured at 6 bar and 1 bar pressure drop between inlet and exhaust. Against throttling direction with closed throttle.

Werkstoff: Ms vernickelt / Ms blank
Material: Nickel-plated brass / brass

Dichtungen: NBR / PVC
Seals: NBR / PVC

NW
ND

1,2

Dokumentenart Document type			Maße Dimensions		mm [in]	ISO E 	Benennung Title Schwenkanschluss einfach, mit DRV Auslassdrossel Single swivel connector with throttle check valve			Gewicht ca. Weight approx.														
Status FREIGABE EINFACH				Datum Date	Name	10 g																		
Revision (Index) 0			Erstellt Drawn	27.04.20	Pf	Maßstab Scale																		
			Freig. Approved	26.05.20	Pu	Artikel-Nr. Part-No.			235-5043K635		4:1													
						Zeichng.-Nr. Drawing-No.			235-5043K635-00			Sprache de / Language en												
Datum Date						Geändert Modified			Geprüft Checked			Ersatz für Replacement for			Rev. /			Ersetzt durch Replaced by			Rev. /			Blatt Page