

1 : 1

Bauart type		Kegeldrossel Cone-type throttle
Medium fluid		Druckluft compressed air
Temperatur temperature		-10 bis +70 °C +14 to +158 °F
Arbeitsdruckbereich working pressure range		0,5 bis 10 bar 7.3 to 145.0 psi
Drosselrichtung direction of throttle	2 → 1	Einlass / Zuluft supply air
Nenndurchfluss Nominal flow rate	1 → 2	30 NI/min
	2 → 1	40 NI/min



Nenndurchfluss gemessen bei 6 bar und 1 bar Druckgefälle zwischen Ein- und Ausgang. Gegen Drosselrichtung bei geschlossener Drossel.
Nominal flow rate measured at 6 bar and 1 bar pressure drop between inlet and exhaust. Against throttling direction with closed throttle.

Werkstoff: Ms vernickelt / Ms blank
Material: Nickel-plated brass / brass

Dichtungen: NBR
Seals: NBR

NW
ND

1,2

Dokumentenart Document type			Maßblatt Dimension Sheet		Maße Dimensions		mm [in]	ISO E 	Benennung Title			Schwenkanschl. einf. mit DRV Einlassdrossel			Gewicht ca. Weight approx.					
Status			FREIGABE EINFACH				Datum Date	Name		Single swivel connector with throttle check valve			10 g							
Revision (Index)			0			Erstellt Drawn	22.04.20		Pf				Maßstab Scale							
						Freig. Approved	20.05.20		Pu		Artikel-Nr. Part-No.			237-5043K635			4:1			
									Zeichng.-Nr. Drawing-No.			237-5043K635-00			Sprache de / Language en					
Datum Date			Geändert Modified		Geprüft Checked				Ersatz für Replacement for			Rev. /		Ersetzt durch Replaced by			Rev. /			Blatt Page
																		1 / 1		