



1 : 1

Bauart type		Kegeldrossel Cone-type throttle
Medium fluid		Druckluft compressed air
Temperatur temperature		-10 bis +70 °C +14 to +158 °F
Arbeitsdruckbereich working pressure range		0,5 bis 10 bar 7.3 to 145.0 psi
Drosselrichtung direction of throttle		beidseitig both directions
Nenndurchfluss Nominal flow rate	1 → 2	200 NI/min
	2 → 1	150 NI/min

Nenndurchfluss gemessen bei 6 bar und 1 bar Druckgefälle zwischen Ein- und Ausgang.
Nominal flow rate measured at 6 bar and 1 bar pressure drop between inlet and exhaust.

Werkstoff: Ms vernickelt / Ms blank
Material: Nickel-plated brass / brass

Dichtungen: NBR / Elastomer
Seals: NBR / elastomer

NW
ND

3

Dokumentenart Document type		Maße Dimensions		mm [in]	ISO E	Benennung Title	Schwenkanschluss mit Drosselventil Single swivel connector with throttle valve	Gewicht ca. Weight approx.
Maßblatt Dimension Sheet		Datum Date			Name			
Status FREIGABE EINFACH		Erstellt Drawn		19.01.15	Oe			
Revision (Index)		Freig. Approved		19.01.15	Ha	Artikel-Nr. Part-No.	240-0206K634	Maßstab Scale
A						Zeichng.-Nr. Drawing-No.	240-0206K634-00	3:1
Datum Date	Geändert Modified	Geprüft Checked		Eisele		Ersetzt durch Replaced by	Rev. /	Sprache de / Language en
26.05.20	Pf	Pu				Ersetzt durch Replaced by	Rev. /	Blatt Page
								1 / 1