



1 : 1

Bauart type		Kegeldrossel Cone-type throttle	
Medium fluid		Druckluft compressed air	
Temperatur temperature		-10 bis +70 °C +14 to +158 °F	
Arbeitsdruckbereich working pressure range		0,5 bis 10 bar 7.3 to 145.0 psi	
Drosselrichtung direction of throttle		beidseitig both directions	
Nenndurchfluss Nominal flow rate	1 → 2	400 NI/min	
	2 → 1	300 NI/min	

Nenndurchfluss gemessen bei 6 bar und 1 bar Druckgefälle zwischen Ein- und Ausgang.

Nominal flow rate measured at 6 bar and 1 bar pressure drop between inlet and exhaust.

Werkstoff: Ms vernickelt / Ms blank
Material: Nickel-plated brass / brass

Dichtungen: NBR / Elastomer
Seals: NBR / elastomer

NW
ND

4,5

Dokumentenart
Document type

Maßblatt
Dimension Sheet

Maße
Dimensions

mm
[in]

ISO E

Benennung
Title

Schwenkanschluss
mit Drosselventil
Single swivel connector
with throttle valve

Gewicht ca.
Weight approx.

69 g

Status
FREIGABE EINFACH

Datum
Date

Name

Revision (Index)

A

Erstellt
Drawn

23.07.15

Oe

Freig.
Approved

23.07.15

Ha

Artikel-Nr.
Part-No.

240-0404K634

Zeichng.-Nr.
Drawing-No.

240-0404K634-00

Maßstab
Scale

3:1

Datum
Date

Geändert
Modified

Geprüft
Checked

Eisele

Ersatz für
Replacement for

Rev. /

Ersetzt durch
Replaced by

Rev. /

Sprache
Language

de /
en

Blatt
Page

1 / 1