



2

1

1 : 1

Bauart type		Kegeldrossel Cone-type throttle	
Medium fluid		Druckluft compressed air	
Temperatur temperature		-10 bis +70 °C +14 to +158 °F	
Arbeitsdruckbereich working pressure range		0,5 bis 10 bar 7.3 to 145.0 psi	
Drosselrichtung direction of throttle		beidseitig both directions	
Nenndurchfluss Nominal flow rate		1 → 2	400 NI/min
		2 → 1	300 NI/min

Nenndurchfluss gemessen bei 6 bar und 1 bar Druckgefälle zwischen Ein- und Ausgang.  
Nominal flow rate measured at 6 bar and 1 bar pressure drop between inlet and exhaust.

Werkstoff: Ms vernickelt / Ms blank  
Material: Nickel-plated brass / brass

Dichtungen: NBR / Elastomer  
Seals: NBR / elastomer

NW  
ND

4,5

Dokumentenart  
Document type

Maßblatt  
Dimension Sheet

Maße  
Dimensions

mm  
[in]

ISO E

Benennung  
Title

Schwenkanschluss  
mit Drosselventil  
Single swivel connector  
with throttle valve

Gewicht ca.  
Weight approx.

76 g

Status  
FREIGABE EINFACH

Datum  
Date

21.04.20

Name  
Pf

Artikel-Nr.  
Part-No.

240-0408K634

Maßstab  
Scale

3:1

Revision (Index)  
0

Erstellt  
Drawn

20.05.20

Freig.  
Approved

Zeichng.-Nr.  
Drawing-No.

240-0408K634-00

Sprache de /  
Language en

Datum  
Date

Geändert  
Modified

Geprüft  
Checked

**Eisele**

Ersatz für  
Replacement for

Rev. /

Ersetzt durch  
Replaced by

Rev. /

Blatt  
Page

1 / 1