

1 : 1



max. Drehmoment des Anschlusses: <i>max. torque of the connector</i>	78Ncm
Montagevorschrift, Pressstempel und Aufnahmebohrung für Einpresszapfen nach <i>installation instructions, press punch and locating bore for press-in pin according to</i>	MV607-0009

Werkstoff: Ms blank
Material: Brass

Dichtungen: NBR
Seals: NBR

NW
ND

9

Dokumentenart <i>Document type</i>			Maße <i>Dimensions</i>		mm [in]	ISO E 	Benennung <i>Title</i> Winkel-Einpressanschluss schwenkbar <i>elbow force-fitting connector swiveling</i>			Gewicht ca. <i>Weight approx.</i> 88 g				
Status FREIGABE EINFACH				Datum <i>Date</i>	Name					Maßstab <i>Scale</i>				
Revision (Index) A			Erstellt <i>Drawn</i>	26.10.07	Ha					2:1				
			Freig. <i>Approved</i>	12.01.09	Am		Artikel-Nr. <i>Part-No.</i> 607-0009							
							Zeichng.-Nr. <i>Drawing-No.</i> 607-0009-00			Sprache de / <i>Language en</i>				
Datum <i>Date</i>		Geändert <i>Modified</i>					Geprüft <i>Checked</i>		Ersatz für <i>Replacement for</i>			Ersetzt durch <i>Replaced by</i>		
24.03.20		Pu					Pf		Rev. h / 26.11.90			Rev. /		
										Blatt <i>Page</i> 1 / 1				